



Все для освітлення

НАДІЙНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ ВІД МЕРЕЖІ





ШТАТИВ
GM00002073



ОБЕРТАННЯ ПІД КУТОМ
ВІД -30° ДО 210°

DML811

LXT

АКУМУЛЯТОР  МЕРЕЖА 

18LXT® ПРОЖЕКТОР*

Незалежний від мережі для освітлення будівельних майданчиків.
Легко встановлюється та захищений від впливу дощу і пилу.

Макс
3 000
Люменів

13 год*
ЧАС РОБІТ
У режимі 50 Люменів

3 год*
ЧАС РОБІТ
У режимі 3 000 Люменів

Три режими освітлення: 3000 Лм, 1500 Лм та 750 Лм

IP-65 високий клас захисту від впливу твердих частин та спрямованого потоку води в різних положеннях при виконанні робіт в суворих умовах.
Прожектор розрахований для освітлення великої площі.

*від BL1850B



DML809

X2
18V 30V

АКУМУЛЯТОР  МЕРЕЖА 

18V X2 LXT® РОБОЧЕ СВІТЛО

Потужний, яскравий та компактний прожектор .

Світовий потік 10 000 Лм, самий потужний серед усіх прожекторів Makita.

Можливе живлення від акумулятора або від мережі.

Макс
10 000
Люменів

8.5 год.
ЧАС РОБОТИ*
У режимі 2 000 Лм

1.7 год.
ЧАС РОБОТИ*
У режимі 10 000 Лм

Прожектор обладнаний двома отворами для кріплення на штатив.
Штатив здатний тримати та спрямовувати одразу два прожектори

Три режими: 10 000 Лм максимальний, 4 000 Лм середній та 2 000 Лм мінімальний

Працює від одного акумулятора 18 В, для збільшення часу безперервної роботи обладнаний додатковим слотом для другої батареї

Спрямування потоку світла під кутом від -30° до 210°

*час роботи від 2 x BL1860B



ДВА СЛОТИ ПІД АКУМУЛЯТОРИ
LXT®



ЗРУЧНА РУЧКА
ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ

ПРОЖЕКТОР



Для використання на майданчику з нерівностями, та вірогідністю випадкового зачіпання людиною, технікою або сильним поривом вітру.



НЕВАЛЯШКА - САМОВІРІВНЮЄТЬСЯ



З'ЄДНАННЯ КІЛЬКА ПРОЖЕКТОРІВ
(ланцюжок)

НОВИНКА

DML810

X2
18V X2 HP 3.0V

АКУМУЛЯТОР  МЕРЕЖА 

18V X2 LXT® АКУМУЛЯТОРНИЙ L.E.D. ПРОЖЕКТОР*

Підтримуйте освітлення робочого місця на високому рівні за допомогою DML810. Якщо прожектор випадково зачепили, конструкція обладнана функцією самовирівнювання, яка утримує її у вертикальному положенні. З'єднайте кілька прожекторів разом для освітлення великої площі приміщення.

Макс.
5 500
Люменів

18 год
Час роботи
у режимі 1 500 Лм*

4 год
Час роботи
у режимі 5 500 Лм*

Робота в 3 режимах яскравості: 5 500 Лм - максимальний,
3 000 Лм - середній та 1 500 Лм - мінімальний

IP54 - клас захисту від пилу та вологи

Три режими освітлення: 360°, лівий - 180° і правий - 180°

Працює від одного акумулятора 18 В

Для збільшення часу безперервної роботи обладнаний додатковим слотом для другої батареї.

*час роботи від 2 x BL1860B

**DML812****LXT**

АКУМУЛЯТОР

18 LXT® АКУМУЛЯТОРНИЙ LED ЛІХТАР-ПРОЖЕКТОР

DML812 - один пристрій з 4-ма режимами.

На ваш вибір ліхтар, прожектор, ліхтар з прожектором та стробоскоп. Легка та швидка зміна режимів відповідно до потреб та задач.

Макс.

1 250

Люменів

Освітлює
до 640 метрів¹

10 год
ЧАС РОБОТИ²

Рівень освітлення: у режимі прожектор 1 000 Лм , ліхтар 600 Лм
або прожектор та ліхтар 1250 Лм

ХРТ™ технологія: інструмент захищений від впливу води та пилу.

Мала вага 1,54 кг разом з акумулятором

Світлодіодний прожектор високої потужності забезпечує фокусований промінь високої інтенсивності




КУТ НАХИЛУ 90°



ЗРУЧНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ГАЧОК

¹У режимі ліхтар. ²У режимі ліхтар з акумулятором BL1860B

**НОВИНКА****DML813****LXT**АКУМУЛЯТОР 

18В LXT® АКУМУЛЯТОРНИЙ ПРОЖЕКТОР

DML813 Прожектор-вежа обладнаний штативом, який спрямовує світловий потік на висоті 224 см, що суттєво зменшує кількість тіні. Він легко та швидко встановлюється та збирається. Завдяки освітленню з висоти та обертової поворотної головки покращується підсвічування робочої зони.

Макс
3 000
Люменів

10 ГОД
ЧАС РОБІТ
У режимі 900 Лм*

3 ГОД
ЧАС РОБІТ
У режимі 3 000 Лм *

Головка по вертикалі обертається на 110° та горизонтально на 115°. L.E.D. лампи ефективно освітлюють робочу зону. IP-55 - захищений від впливу дощу та пилу.
Три режими освітлення: 3 000 Лм, 1 700 Лм, 900Лм

* від акумулятора BL1850B

225 см
МАКСИМАЛЬНА
ВИСОТА



125 см
МІНІМАЛЬНА
ВИСОТА

**225 см
МАКСИМАЛЬНА
ВИСОТА**

**125 см
МІНІМАЛЬНА
ВИСОТА**



НОВИНКА

DML814 | LXT

АКУМУЛЯТОР

18В LXT® АКУМУЛЯТОРНИЙ ПРОЖЕКТОР

DML814 прожектор-вежа, має три окремі світлові головки для направлено або навколишнього освітлення великої площі. Вам більше не потрібно нахилятися, щоб замінити батарейки. Акумулятори розташовані по центру та закриті для кращого захисту від впливу вологи та пилу.

Макс
3 000
Люменів

10 год.
ЧАС РОБІТ*
У режимі 900 Лм

3 год.
ЧАС РОБІТ*
У режимі 3 000 Лм

Три регульовані світлові головки з окремим налаштуванням необхідного кута освітлення 0° -90°
Високий рівень захисту від пилу та вологи:
клас IP-55, мала вага – 7,26 кг

* від акумулятора BL1850B

Makita



ЗРУЧНА РУЧКА ТА ПЛЕЧОВИЙ РЕМІНЬ



КУТ НАХИЛУ 0°-90°

DML801 | LXT

АКУМУЛЯТОР 

18В LXT® 12 LED ЛІХТАР*

Ліхтар розкладний: 7 кутів нахилу та здатність обертатися ліворуч чи праворуч для різних кутів освітлення

Металевий підвісний гачок обертається на 360° та складається для додаткової мобільності, зручності

Два режими : 240 Лм від 12 світлодіодів або 120 Лм від 6 світлодіодів

До 48 годин роботи від BL1860В при освітленні 6 світлодіодами



DML807 | LXT

АКУМУЛЯТОР 

18В LXT® ЛІХТАР*

Угорі ліхтаря встановлений один світлодіод 2 Вт 21 LED діод, 1 угорі та 20 з боків у 4 ряди по 5 шт

Три режими освітлення: 360° навколо, 180° фронтальне та ліхтар

Світловий потік: 710 Лм у режимі 360°, 340 Лм у режимі 180° та 150 Лм - ліхтар

Час роботи: 43 год - режим ліхтаря, 28 год - у режимі 180° та 14 год - освітлення навколо при використанні BL1860В

Обладнаний вбудованим портом USB



DML802 | LXT

АКУМУЛЯТОР 

18В LXT® ЛІХТАР*

Високоякісний ліхтар з одним LED світлодіодом забезпечує 180 Лм Один світлодіод з високою яскравістю 3,2 Вт

12-положень кута напрямку потоку світла від - 60° до 110° : -60° / -45° / -30° / -15° / 0° / 15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90° / 110°

До 27 годин роботи від BL1860В



DML808 | LXT

АКУМУЛЯТОР 

18В LXT® ЛІХТАР*

Високоякісний ліхтар з одним LED світлодіодом забезпечує 190 Лм До 32 годин роботи від BL1860В

Обладнаний лінзою для фокусування або розсіювання променів світла, що розширює можливості застосування Один світлодіод з високою яскравістю 4,9 Вт забезпечує на 40% вищу освітленість в порівнянні з DML802

12-позиційна поворотна головка ліхтарика з кутами нахилу від 60° до 110°



Один акумулятор



для 370 + інструментів

